
Модельный ряд 17, 27 и 37 - краткое описание


- Комбинируется со всеми нормальными планками
- Переворот на 180° позволяет монтаж на DIN- левый или правый
- Симметричная конструкция



Нормально-закрытые

Дверь можно открыть только во время замыкания контакта. При работе на переменном токе слышен зуммер. При питании постоянным током зуммер отсутствует. При монтаже с откидывателем дверь заметно отходит после контакта.

Переставляемый язычок (FF, FaFix)	Контакт положения (RR)	Механическая разблокировка (E)	Диод (05)	Нормально-закр.	Verstärkte Fallenfeder	Модель
•				•		17
•		•		•		17E
•	•			•		17RR
•	•	•		•		17RRE
•		•		•	•	17EY
•			•	•		1705
•	•		•	•		1705RR




Арретирование

Штифт арретирования, управляемый язычком замка, находится в середине язычка защелки и удерживает ЭМЗ в разблокированном состоянии после подачи напряжения, до тех пор, пока дверь не будет открыта один раз.

Переставляемый язычок (FF, FaFix)	Механическая разблокировка (E)	Арретирование	Модель
•		•	27
•	•	•	27E
•		•	2705
•	•	•	2705E

Модельный ряд 17, 27 и 37 - краткое описание




Нормально-откр.
Дверная защелка заперта до тех пор, пока включена подача тока. Если подача тока отключается или прерывается из-за нарушения электроснабжения, то язычок дверной защелки становится подвижным и дверь может быть открыта.

Переставляемый язычок (FF, FaFix)	Контакт положения (RR)	Диод (05)	Нормально-откр.	Модель
•			•	37
•	•		•	37RR
•		•	•	3705
•	•	•	•	3705RR

Нормально-закр. 17/27





Стандартная универсальная дверная защелка с FaFix (FF)
Модель с базовой комплектацией.

· Комбинируется со всеми нормальными планками
· Симметричная конструкция

Электр. данные	6-12 V AC/DC	8-16 V AC/DC	24 V AC/DC	12V DC 100%ED	24V DC 100%ED
Номинальное сопротивление	9,1 Ω	22 Ω	43 Ω	44 Ω	200 Ω
Потребление тока, перем. ток	550 mA (6V) 1100 mA (12V)	310 mA (8V) 470 mA (12V) 620 mA (16V)	400 mA	-	-
Номин. потребление тока (постоянный ток)	660 mA (6V) 1300 mA (12V)	360 mA (8V) 550 mA (12V) 730 mA (16V)	550 mA	270 mA	120 mA
Шумы при AC-режиме	5	4 (8V) 5 (12V) 5 (16V)	-	-	-
Макс.противонагрузка на язычок AC	80 N (6V) 150 N (12V)	60 N (8V) 150 N (12V) 150 N (16V)	-	-	-
Макс.противонагрузка на язычок DC	10 N (6V) 50 N (12V)	10 N	-	10 N	10 N

Характерные особенности	
Переставляемый язычок (FF, FaFix)	•
Переставляемый корпус (F, Fix)	
Контакт положения (RR)	
Механическая разблокировка (E)	
Диод (05)	
Нормально-закр.	•
Нормально-откр.	
Арретирование	


Технические данные	
Предел прочности	3500 N
Высота	75 mm
Ширина	20,5 mm
Глубина	28 mm
Диапазон рабочих температур	-15 °C до +40 °C
Монтажное положение	независимый
Материал корпуса	Цинк пресс-литье
Материал язычка	Цинк пресс-литье
Материал внешней части язычка	Цинк пресс-литье

DIN направление	
универсал.	1

Напряжение	
6-12 V AC/DC	D1
8-16 V AC/DC	R1
24 V AC/DC	F1
12V DC 100%ED	E4
24V DC 100%ED	F4

Код заказа		
17----------	**	*

Стандартные комбинации нормально-закр. 17/27




Защелка 17 с плоской запорной накладкой 021

Технические данные	
Код цвета	35
Код типа	HZ

DIN направление	
универсал.	1

Напряжение	
6-12 V AC/DC	D1
8-16 V AC/DC	R1
24 V AC/DC	F1
12V DC 100%ED	E4
24V DC 100%ED	F4

Код заказа			
17-----02135	**	*




Защелка 17 с короткой плоской запорной накладкой 106

Технические данные	
Код цвета	35
Код типа	kl

DIN направление	
универсал.	1

Напряжение	
6-12 V AC/DC	D1
8-16 V AC/DC	R1
24 V AC/DC	F1
12V DC 100%ED	E4
24V DC 100%ED	F4

Код заказа			
17-----10635	**	*



Защелка 17 с уголковой запорной накладкой 324

Технические данные	
Код цвета	35
Код типа	iW


DIN направление	
левый	4
правый	5

Напряжение	
6-12 V AC/DC	D1
8-16 V AC/DC	R1
24 V AC/DC	F1
12V DC 100%ED	E4
24V DC 100%ED	F4

Код заказа			
17-----32435	**	*

Нормально-откр. 37





Стандартная универсальная дверная защелка с FaFix (FF)
Модель с базовой комплектацией.

· Комбинируется со всеми нормальными планками
· Симметричная конструкция

Электр. данные	12 V DC	24 V DC
Номинальное сопротивление	44 Ω	200 Ω
Номин. потребление тока (постоянный ток)	270 mA	120 mA
Макс.противонагрузка на язычок DC	10 N	10 N

Характерные особенности	
Переставляемый язычок (FF, FaFix)	•
Переставляемый корпус (F, Fix)	
Контакт положения (RR)	
Механическая разблокировка (E)	
Диод (05)	
Нормально-закр.	
Нормально-откр.	•
Арретирование	


Технические данные	
Предел прочности	3500 N
Высота	75 mm
Ширина	20,5 mm
Глубина	28 mm
Диапазон рабочих температур	-15 °C до +40 °C
Монтажное положение	независимый
Материал корпуса	Цинк пресс-литье
Материал язычка	Цинк пресс-литье
Материал внешней части язычка	Цинк пресс-литье

DIN направление	
универсал.	1

Напряжение	
12 V DC	E9
24 V DC	F9

Код заказа		
37----------	**	*

Стандартные комбинации нормально-откр. 37




Защелка 37 с плоской запорной накладкой 021

Технические данные	
Код цвета	35
Код типа	HZ

DIN направление	
универсал.	1

Напряжение	
12 V DC	E9
24 V DC	F9

Код заказа		
37-----02135	**	*




Защелка 37 с короткой плоской запорной накладкой 106

Технические данные	
Код цвета	35
Код типа	kl

DIN направление	
универсал.	1

Напряжение	
12 V DC	E9
24 V DC	F9

Код заказа		
37-----10635	**	*



Защелка 37 с уголковой запорной накладкой 324

Технические данные	
Код цвета	35
Код типа	iW

DIN направление	
левый	4
правый	5

Напряжение	
12 V DC	E9
24 V DC	F9

Код заказа		
37-----32435	**	*