



ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК ASSA ABLOY DC120

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией и шаблоном по монтажу доводчика ASSA ABLOY DC120.

1. Определите место установки доводчика. Существует два способа монтажа доводчика:
 - на полотно двери со стороны петель.
 - на дверную коробку со стороны противоположной петлям.

Внимание: Доводчик ASSA ABLOY DC120 **нельзя** устанавливать со стороны улицы!

2. Выберите усилие доводчика EN 2/3/4 (см.табл.). Регулировка усилия производится путем перемещения «тела» доводчика по полотну или коробке двери, а также разворотом лапки рычага доводчика.

Усилие	Ширина двери, мм	Вес двери, кг
EN 2	< 850	< 40
EN 3	< 950	< 60
EN 4*	< 1100	< 80

! Если размер и масса двери подходит для двух усилий доводчика, нужно выбирать большее из усилий.

* На усилии EN4 максимальный угол открывания доводчика 105 градусов.

Если открывание двери >105°, необходимо установить отбойник для предотвращения выхода из строя доводчика.

3. Установите «тело» доводчика в положение выбранного усилия, согласно шаблона.
4. Установите по шаблону рычаг доводчика, предварительно раскрыв рычаг на две части. Хорошо закрутите (от руки ключом) винт рычага к «телу» доводчика, чтобы не было перемещения рычага в вертикальной плоскости.

Регулировка доводчика.

1. Регулировка скоростей закрывания:

- Первую скорость 180°-15° (винт S) рекомендуем сделать быстрее, чтобы не было сквозняка.
- Вторую скорость 15°-0° (винт L) рекомендуем сделать медленнее, для предотвращения удара по коробке двери.

2. **Регулировка «Амортизатора открывания двери» (ВС- «Ветровой Тормоз»)** позволяет настроить амортизацию при углах открывания двери >75°. При этом человек испытывает сопротивление при открывании двери. Данная функция предотвращает продавливание масла доводчика через сальник, особенно в холодное время при резком открывании двери или порыве ветра. (ОБЯЗАТЕЛЬНО для доводчиков наружных дверей!)

- Для включения функции «ВС» необходимо завернуть винт **ВС** до появления ощущения амортизации при открывании двери.

Гарантия на доводчик 12 месяцев при условии монтажа, согласно данной инструкции и шаблона.