



Модель с базовой комплектацией.

Обзор преимуществ

- Радиусный язычок, FaFix®, возможность регулировки на 3 мм
- Резьбовой контакт / вставное соединение
- Совместимость со всеми стандартными врезными замками
- Совместимость с запорными накладками ProFix® 2
- Оптимально расположенные направляющие для язычка замка
- Симметричная конструкция. Поэтому имеется возможность использования согласно DIN в левом / правом, а также в горизонтальном положении

Комплект поставки

- 1 шт. дверная электромеханическая защелка

Технические данные

Напряжение	12 В пост. тока
Направление DIN	универсал.
Предел прочности	3750 Н
Высота	66 мм
Ширина	20,1 мм
Глубина	25,5 мм
Диапазон регулировки FaFix®	3 мм
Глубина захвата язычка	5,5 мм
Диапазон рабочих температур	-15 °C до +40 °C
Монтажное положение	вертикально и горизонтально
Наработка на отказ, заводское тестирование	250000
Противопожарная пригодность	Нет
Рабочее напряжение диапазон разброса	± 10 %
Номинальное сопротивление	51 Ом
Номинальное потребление тока при 12 V DC	235 mA
Макс.противонагрузка на язычок DC	30 Н
Диапазон отклонений номинального рабочего напряжения	± 10 %

Номер изделия	138.13- - - - - E91
Код EAN	4042203358430

